

# PigaPur<sup>®</sup>

Sistema PU ad alta tecnologia

# PigaPur Primer



PigaPur Primer è un fondo fissativo poliuretanico elastico, ad essiccazione rapida e idrodiluibile, per interni ed esterni. Adatto per vecchie pitture, laccature, legno, supporti zincati, alluminio, rame, PVC duro e molti altri supporti da verniciare. PigaPur Primer è sovraverniciabile con pitture monocomponenti, idrodiluibili e a solvente comunemente in uso.

## Caratteristiche principali:

- odore leggero
- non ingiallisce
- eccellente potere d'ancoraggio
- antiruggine
- essiccazione rapida e sovraverniciabile
- alto potere coprente
- eccellente scorrevolezza
- buona carteggiabilità
- permeabile al vapore acqueo
- facile applicazione
- non soggetto alla tassa COV

# PigaPur Filler



PigaPur Filler è un fondo a spruzzo ad essiccazione rapida, idrodiluibile, con buon potere riempitivo, per legno e derivati del legno come MDF, truciolare, pavatex duro, legni massicci e impiallacciate. Per interni.

## Caratteristiche principali:

- essiccazione rapida
- applicabile con tutte le tecniche di spruzzo
- ottimo potere riempitivo
- eccellente carteggiabilità
- sovraverniciabile con prodotti vernicianti all'acqua e con la maggior parte dei prodotti vernicianti a solvente
- sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici bicomponenti comunemente in uso



Ispirati dalla natura.



# PigaPur Emaille



PigaPur Emaille è uno smalto di alta qualità a base di poliuretano, idrodiluibile, a forte potere d'ancoraggio; per finiture interne ed esterne su legno e derivati del legno, ferro e metalli non ferrosi, muri, intonaci, calcestruzzo e materiali plastici (eseguire prove preliminari). PigaPur Emaille è adatto sia per ristrutturazioni, che per nuove costruzioni.

## Caratteristiche principali:

- non ingiallisce
- eccellente distensione
- tempi lunghi di lavorabilità
- brillantezza di lunga durata
- resistente al sudore delle mani
- buona resistenza agli alcali
- essiccazione rapida
- eccellente scorrevolezza
- potere d'ancoraggio
- brillante satinato per interni ed esterni
- alta resistenza alle scalfiture e agli urti
- facile applicazione
- opaco satinato per interni
- ottimo potere bloccante, nonostante l'alta elasticità
- resistente ai comuni detergenti di uso domestico
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento
- omologato a norma DIN EN 71-3 per giocattoli per bambini
- resistenza all'abrasione a umido secondo DIN 13300 classe 1

«PigaPur – interni ed esterni.»



# PigaPur Heizkörper-Emaille



PigaPur Heizkörper-Emaille è uno smalto poliuretano brillante satinato di alta qualità, idrodiluibile, a forte potere d'ancoraggio, per tutti i tipi di radiatori come radiatori tubolari e lamellari in acciaio, convettori o piastre riscaldanti. PigaPur Heizkörper-Emaille è adatto sia per ristrutturazioni, che per nuove costruzioni.

## Caratteristiche principali:

- non ingiallisce
- eccellente scorrevolezza
- essiccazione rapida
- eccellente potere d'ancoraggio
- buona resistenza agli alcali
- antiruggine
- facile applicazione
- tempi lunghi di lavorabilità
- alta resistenza alle scalfiture e agli urti
- resistente ai comuni detergenti di uso domestico

«PigaPur – per un'impeccabile brillantezza satinata.»

Informazioni tecniche su: [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)



**BOSShard**  
il colore

# PigaPur Aqua-Metallic



PigaPur Aqua-Metallic è una vernice metallizzata brillante satinata di alta qualità, a forte potere d'ancoraggio, idrodiluibile; ideale per finiture interne ed esterne su legno e derivati del legno, ferro e metalli non ferrosi, muri, intonaci, calcestruzzo e materiali plastici (eseguire prove preliminari). PigaPur Aqua-Metallic è adatto sia per ristrutturazioni, che per nuove costruzioni.

## Caratteristiche principali:

- effetto metallizzato brillante
- brillantezza di lunga durata
- eccellente distensione
- buona resistenza agli alcali
- eccellente potere d'ancoraggio
- eccellente scorrevolezza
- essiccazione rapida
- non ingiallisce
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento
- ottimo potere bloccante, nonostante l'alta elasticità
- facile applicazione, tempi lunghi di lavorabilità
- resistente ai comuni detergenti di uso domestico
- resistente all'abrasione a umido secondo DIN 13300 classe 1
- alta resistenza alle scalfitture e agli urti

«Sistema PU ad alta tecnologia per ottimi risultati.»



## Punti vendita Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a  
Telefono 041 768 66 00

Berna: Standstrasse 15  
Telefono 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43  
Telefono 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39  
Telefono 034 423 33 14

Coira: Comercialstrasse 19  
Telefono 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b  
Telefono 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1  
Telefono 062 822 38 78

Ginevra: Rue des Buis 2  
Telefono 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97  
Telefono 044 817 73 70

San Gallo: Alpsteinstrasse 6  
Telefono 071 277 92 27

Thun: Militärstrasse 9a  
Telefono 033 221 99 00

Winterthur: Ohrbühlstrasse 25  
Telefono 052 242 42 20

Zurigo Nord: Siewerdstrasse 69  
Telefono 044 312 58 58

Zurigo, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202  
Telefono 044 493 47 57

azienda certificata ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG  
Lack- und Farbenfabrik  
8153 Rümlang, Svizzera  
Telefono: +41 (0)44 817 73 73  
Fax: +41 (0)44 817 73 00  
E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
il colore