

Prodotti per Pittura

BOSShard
il colore



1. Boscalit Aqua-Isoliergrund

Fondo praticamente inodore e diluibile all'acqua per l'isolazione ed il blocco di nicotina, nero-fumo, bitume, catrame e superfici con macchie d'acqua sia all'interno che all'esterno.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
150-180 g/m ² a seconda del supporto	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless)	Acqua max. 5%	kg 20 (lt 14,8) kg 6 (lt 4,4)
Colore: bianco			

2. Exposit Mineralgrund LF

Fondo penetrante, idrodiluibile, esente da solventi e pronto all'uso con azione solidificante ed idrorepellente su supporti minerali assorbenti.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
100-400 g/m ² in dipendenza del potere assorbente e della struttura del supporto	A pennello, a spruzzo o a rullo	Exposit Mineralgrund LF può essere diluito fino al 50 % con acqua sempre in dipendenza del potere assorbente e della consistenza del supporto.	kg 25 (lt 25) kg 10 (lt 10) kg 1 (lt 1)
Colore: incolore			

3. Exposit Silicon-Rissfüller

Fondo livellante a base di silicone per rasatura con elevato potere riempitivo



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
Supporto liscio ca. 0.400 kg/m ² Supporto strutturato ca. 0.800 kg/m ²	A pennello e a rullo	Per l'applicazione a pennello o a rullo diluire al max. fino al 2% con acqua	kg 20 (lt 12)
Colore: bianco, colorato (colori pastello) con tinte base Exposit Silicon-Mineralfarbe fino al 5%			

4. Exponit Betonlasur

Velatura a base di dispersioni di elevata qualità per l'applicazione su calcestruzzo in interni ed esterni.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
ca. 250-300 g/m ² con due applicazioni	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless).	Acqua (fino a 20 %)	kg 20 (lt 15) kg 5 (lt 3,8) kg 1 (lt 0,75)
Colore: Vedi listino prezzi			

5. Exponit ***

Pittura murale di alta qualità per finiture esterne su calcestruzzo, intonaco di calce e di cemento, intonaco plastico e così via.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
Ca. 300 g/m ² applicando 2 mani su un supporto a struttura fine.	A pennello, a rullo, a spruzzo (Airless)	Acqua a pennello fino al 10% a rullo fino al 10% a spruzzo fino al 15%	kg 20 (lt 14,3) kg 5 (lt 3,6) kg 1 (lt 0,7)
Colore: bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni			

- 1 - 3 Fondi e Isolanti
- 4 - 7 Pittura per Esterno
- 8 - 10 Pittura per Interno
- 11 - 12 Smalti Acqua
- 13 - 14 Prodotti per Pavimento
- 15 - 16 Prodotti Speciali



Bosshard+Co. AG
Ifangstrasse 97
Ch- 8153 Rümlang

Telefono +41 44 817 73 73
E-Mail info@bosshard-farben.ch
Internet www.bosshard-farben.ch

6. Exposan Top

Pittura di alta qualità per facciate ottimizzata con composti di silicio, diluibile con acqua, priva di solventi, con elevata permeabilità al vapore e idrorepellente

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
ca. 400 g/m ² per due mani su supporto con struttura fine.	Pennello, spazzola, rullo e apparecchi airless potenti	Acqua per l'applicazione con pennello o rullo, a seconda del tipo di supporto	kg 20 (lt 13,3) kg 5 (lt 3,3) kg 1 (lt 0,7)
Colore: bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni			



7. Exposit Silicon-Mineralfarbe

Idropittura per facciate a base di resina siliconica per edifici vecchi e nuovi

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
ca. 400 g/m ² per due mani su un supporto a struttura fine	A pennello o a spazzola, a rullo, a spruzzo (airless)	Con acqua. Per applicazione a pennello, a spazzola o a rullo a seconda del supporto. Prima mano: diluire fino al 10% Seconda mano: diluire fino al 5	kg 20 (lt 13,6) kg 5 (lt 3,4) kg 1 (lt 0,7)
Colore: bianco, nero o colorato (in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni) purché raggiungibile con pigmenti inorganici			



8. BO-Innendispersion

Pittura per interni diluibile con acqua con un elevato potere coprente

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
250 - 300 g/m ² per due mani	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless)	Acqua, pennello fino a 15 % rullo fino a 15 % spruzzo fino a 20 %	kg 20 (lt 13,3)
Colore: bianco			



9. Exponit 2000 extra

Pittura per interni ad alta copertura, priva di solventi, che dà un film strapazzabili

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
ca. 250 - 300 g/ m ² per due mani su supporto con struttura fine.	A pennello, rullo, spruzzo (airless)	Con acqua a pennello fino a 15% a rullo fino a 15% a spruzzo fino a 20%	kg 20 (lt 12,9) kg 5 (lt 3,2) kg 1 (lt 0,6)
Colore: bianco, colori Bosshard/ colori pastello, in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni			



10. Microsil

Pittura per interni diluibile con acqua, senza solventi, permeabile al vapore, con composti di silicio e tecnologia MFB

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
125-150 g/m ² (vale a dire 8 - 10 m ² per kg) per mano su supporto a struttura fine	A pennello, spazzola, rullo spruzzo (airless) angolo di spruzzatura: 50° ugello: "0,021-0,026" pressione di spruzzatura: 150-180 bar	Superfici ad assorbimento normale: - prima mano: diluire al 10-20% con acqua, secondo mano: diluire ca. al 10% con acqua superfici ad assorbimento elevato: primo mano: diluire al 30% con acqua, secondo mano: diluire ca. al 15% con acqua	kg 20 (lt 13,3) kg 5 (lt 3,3)
Colore: bianco, colori Bosshard/colori pastello, in base alle comuni cartelle colori o in base a campioni			





11. PigaPur 1K-Aqua-Emaille

Smalto satinato PU di alta qualità, diluibile con acqua, per finiture interne ed esterne

Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
100 - 140 g/m ²	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless)	Con acqua a pennello, a rullo, diluizione max. 2% a spruzzo diluizione ca. 5% (DIN 4mm: 40-90 sec.)	kg 5 (lt 3,5) kg 1 (lt 0,7)
Colore: bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni			

12. PigaPur Primer

Fondo di ancoraggio elastico, diluibile con acqua, ad essiccazione rapida, per interni ed esterni



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
150 g/m ² per mano, a seconda del supporto m ²	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless), airmix	Con acqua	kg 5 (lt 3,4) kg 1 (lt 0,7)
Colore: bianco, nero o colore conforme alle comuni cartelle colori o in base a campioni			

13. Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000

Pittura a due componenti, diluibile con acqua per verniciature ed impregnazioni di alta qualità e resistenti all'abrasione ed ai prodotti chimici



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
150-250 g/m ² per mano, a seconda del supporto m ²	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless)	Acqua, diluizione massima 10 %	kg 5 (lt 3,3) kg 2,5 (lt 1,6)
Colore: Secondo la cartella delle pitture per pavimenti in calcestruzzo, (vedi listino prezzi), o al campione			

14. Tosacryl Aqua-1K-Emaille

Pittura per pareti e pavimenti diluibile con acqua per interni ed esterni.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
150 - 200 g/m ² per mano a seconda del supporto	A pennello, a rullo, a spruzzo (airless)	Con acqua	kg 10 (lt 7,4) kg 5 (lt 3,7)
Colore: Vedi listino prezzi			

15. Boss-Art Lasur

Vernice trasparente ad effetto, diluibile con acqua.



Consumo	Applicazione	Diluizione	Confezione
80-150 g/m ² per mano, a seconda del supporto e della tecnica di applicazione	Con plafoncino o plafone	Max. 3% con acqua	kg 5 (lt 4,8) kg 1 (lt 1)
Colore: La tonalità e l'effetto della vernice trasparente vengono ottenuti con paste di miscelazione Boscolor. Percentuale aggiunta max.: 5%			

16. Expo-Line 08

Pittura diluibile con acqua, elevata copertura per tracciare linee sull'erba dei campi sportivi.



Consumo	Applicazione	Diluizione del concentrato	Confezione
2 - 4 kg di pittura non diluita per campi di calcio (larghezza delle linee 8-10 cm).	A pistola e a rullo L'apparecchio supermatic GM10 è particolarmente adatto per applicare Expo-Line.	prima tracciatura - 2 kg Expo-Line 08 concentrato / 3 kg acqua tracciature seguenti - 1 kg Expo-Line 08 concentrato / 3 kg acqua	kg 12
Colore: bianco, rosso, giallo			